

CORP ILUMINAT INDUSTRIAL ELVON IP65 655mm AL/PC LED 6500K 36W

Cod Elvon: 20232



PARAMETRII TEHNICI

Model	AL/PC LED 36W
Cod Elvon	20232
Putere	36W
Tensiune	220V – 240V / AC
Frecvență	50Hz/60Hz
Factor de putere	0,9
SDCM	≤6
Tip LED	Samsung 2835 LEDs
Flux luminos	4000Lm
Eficiență flux luminos	≥100Lm/W
Scădere flux luminos	<30% în 5 ani (la temp. 25 °C)
Temperatură de culoare	6500K (lumină rece)
Indice redare culori	RA≥80
Material dispersor	PC alb opal
Material carcasă	Aluminiu
Cablaj	H05RN-3×1.5mm ² /H07RN-3×1.5mm ² (nu folositi cablu PVC)
Grad protecție	IP65
Clasă protecție	Clasa I
Conformitate cu	SELV
Temperatură de lucru	-20 °C ... 35 °C
Montaj	pe tavan sau suspendat
Dimensiuni	625 × 180 × 70
Durață de viață driver	>3 ani; rată de căderi: <5%
Durață de viață corp	30000 ore

INSTRUCIUNI MONTAJ ȘI UTILIZARE

- Atenție! Se montează doar de către personal calificat.
- Nu atingeți corpul când este în funcțiune.
- În caz de defecțiune, deconectați corpul de iluminat de la sursa de alimentare și nu încercați să îl reparați pe cont propriu.
- Orice reparație poate fi efectuată doar de către personal calificat.
A nu se arunca împreună cu deșeurile menajere!



distanțe montaj (mm)		
	A	B
20232	655	50
20235	1255	50

1

2

Diametru cablu alimentare
 ⓪ 6-9mm
 ⓪-⓪ = ⓪ 9-12mm

Maro (L) la (L); Albastru (N) la (N); și Verde/Galben (⓪) la (⓪). Nota: Verde/Galben - nului de protecție trebuie să fie mai lung decât nului de lucru (N) și faza (L).

3