

CORP ILUMINAT INDUSTRIAL ELVON IP65 1225mm AL/PC LED 6500K 65W

Cod Elvon: **20235**



PARAMETRII TEHNICI

Model	AL/PC LED 65W
Cod Elvon	20235
Putere	65W
Tensiune	220V – 240V / AC
Frecvență	50Hz/60Hz
Factor de putere	0,9
SDCM	≤6
Tip LED	Samsung 2835 LEDs
Flux luminos	8000Lm
Eficiență flux luminos	≥100Lm/W
Scădere flux luminos	<30% în 5 ani (la temp. 25 °C)
Temperatură de culoare	6500K (lumină rece)
Indice redare culori	RA≥80
Material dispersor	PC alb opal
Material carcasă	Aluminiu
Cablaj	H05RN-3×1.5mm ² /H07RN-3×1.5mm ² (nu folositi cablu PVC)
Grad protecție	IP65
Clasă protecție	Clasa I
Conformitate cu	SELV
Temperatură de lucru	-20 °C ... 35 °C
Montaj	pe tavan sau suspendat
Dimensiuni	1225 × 180 × 70
Durață de viață driver	>3 ani; rată de căderi: <5%
Durață de viață corp	30000 ore

INSTRUCIUNI MONTAJ ȘI UTILIZARE

- Atenție! Se montează doar de către personal calificat.
- Nu atingeți corpul când este în funcțiune.
- În caz de defecțiune, deconectați corpul de iluminat de la sursa de alimentare și nu încercați să îl reparați pe cont propriu.
- Orice reparație poate fi efectuată doar de către personal calificat.
A nu se arunca împreună cu deșeurile menajere!



distanțe montaj (mm)		
	A	B
20232	655	50
20235	1255	50

1

1

2

1

2

3

Diametru cablu alimentare
 ① 6-9mm
 ②-③ = ④ 9-12mm

8mm
20mm

Maro (L) la (L); Albastru (N) la (N); și Verde/Galben (Ⓛ) la (Ⓛ). Nota: Verde/Galben - nului de protecție trebuie să fie mai lung decât nului de lucru (N) și faza (L).

1

2

3

4

3